

CIDEMAT přichází na trh

S NOVÝMI, VELKOPLOŠNÝMI DLAŽBAMI

CIDEMAT Hranice, s. r. o. vznikla v roce 1995, ale výroby z její továrny vycházely již od roku 1992. Zabývá se výrobou teracové a betonové dlažby a různých navazujících teracových prvků jako jsou parapety, schody, obklady schodů atd. Za dobu své činnosti dodala na český i zahraniční trh více než 5 miliónů m² dlažby, což z ní dělá osvědčeného a spolehlivého partnera všech potencionálních investorů. Kromě dlažby klasických formátů přichází nyní na trh se dvěma novinkami – velkoplošnou betonovou dlažbou BEATRIX a broušenou teracovou velkoplošnou dlažbou.



Hmotnost dlaždice	32 kg
Plošná hmotnost	89 kg/m ²
Pevnost v tahu za ohybu	min. 5 N/mm ²
Nasákavost	< 6 %
Mrazuvzdornost	splňuje
Obsah Ra 226	< 20 Bq/kg
Počet dlaždic na paletě	30
Počet m² na paletě	10,8
Hmotnost palety	980 kg

Velkoplošná betonová dlažba BEATRIX XL – speciální dlažba pro speciální plochy

Beatrix XL je dvouvrstvá betonová dlažba s vylišovaným reliéfem, vyrobená z odolného říčního písku a portlandského cementu. Dlažba je při vlastní výrobě hloubkově impregnována pro zlepšení odolnosti

povrchu dlažby proti obrusu, vytvoření vodoodpudivé vrstvy a prohloubení odstínu a barevnosti dlažby.

Použití:
Tato velkoplošná dlažba se využívá pro stavbu teras rodinných domů, venkovních atrií, chodníků, pochůzích a parkových ploch, bez pojezdů osobních a nákladních vozidel.

Dlažbu lze pokládat do šterkového lože, betonového lože nebo na terče.

Broušená teracová velkoplošná dlažba

Teraco je směs cementu, ušlechtilých kamenných drtí a barviv používaná v kamenické práci k tvorbě povrchů (lité dlažby) imitujících kámen. Hlavní přednosti teraca jsou pevnost, tvrdost a houževnatost. Mimo těchto technických parametrů je jeho obrovskou výhodou také estetická stránka a vysoká trvanlivost s minimálními náklady na běžnou údržbu.

Velkoplošná teracová dlažba hladká je dvouvrstvá dlažba pro specifická použití tam, kde je požadavek na pochůzí podlahové plochy z velkoplošných prvků.

Jedná se o teracovou dlažbu vyráběnou na zakázku, dle dohodnuté specifikace přímo se zákazníkem.

Použití:
Tato velkoplošná dlažba je vhodná pro speciální plochy jako jsou vstupní atria budov nebo exklusivní řešení chodeb, kde zákazníkům přináší netradiční řešení podlah z přírodního a tradičního materiálu.

cidemat

CIDEMAT HRANICE, s. r. o.
Skalní 1088, 753 01 Hranice
tel.: 581 651 366-7
e-mail: cidemat@cidemat.cz
www.cidemat.cz



Rozměry	600 x 600 mm
Tloušťka	40 mm
Hmotnost dlaždice	32,0 kg



Rozměry	600 x 600 mm
Tloušťka	38 mm
Hmotnost dlaždice	32,0 kg



Dlažba Beatrix XL: BC 601 R (vlevo) a BC 602 R (vpravo)

Broušená teracová velkoplošná dlažba