

# Teracová dlažba neztrácí na atraktivitě Jak to vidí výrobce s 20letou praxí

**T**eracová dlažba v našem stavebnictví je tradiční a na spoustě staveb ověřený výrobek pro konstrukci podlahových ploch. Při tomto užití především vítězí její výborné fyzikální a pevnostní vlastnosti dané používanou vstupní surovinou – kamenem různých frakcí a barev s jeho pevností, houževnatostí a provozní odolností. K výborným pevnostním parametrům nyní přispívá propracovaná výrobní technologie. Teracová dlažba v různých barvách a rozměrech dokonale splňuje požadavky uživatele těchto podlahových ploch – vysokou odolnost, nízké provozní náklady na úklid, houževnatost a přírodní

vzhled, a naopak výhodné investiční náklady. Proto se používá především tam, kde uživatel očekává vysokou zátěž a výskyt bodového zatížení v různých místech.

Značná barevná variabilita, snadná možnost barvení do hmoty v různých odstínech a také kombinace kameniva různých frakcí a barev dává projektantovi velké možnosti pro ztvárnění nejen celé plochy podlahy, ale celé místnosti či realizovaného prostoru.

Pro malé prostory s nižší mírou zátěže jsme uvedli na trh teracovou dlažbu **MARGITA** o celkové tloušťce 24 mm. Tato teracová






**cidemat**



### 20 let vyrábíme teracovou a betonovou dlažbu

- Hladkou teracovou dlažbu 300 x 300 x 30/24 mm ve velkém sortimentu drtí a barev
- Hladkou betonovou dlažbu
- Teracovou dlažbu s reliéfem
- Betonovou dlažbu s reliéfem
- Teracové obklady schodů a výrobky z teraca

**Vysoká kvalita a pevnost**

- Estetický vzhled
- Rozměrová přesnost
- Dlouhá životnost
- Mrazuvzdornost
- Minimální nasákavost
- Ekologická nezávadnost

**Jistota Vašich kroků ...**

CIDEMAT Hranice s.r.o., 753 01 Hranice, P.O. Box 81,  
cidemat@cidemat.cz, www.cidemat.cz

dlažba se používá především pro konstrukce podlah v garážích, kotelnách a servisních místnostech rodinných domů. Její parametry s velkou rezervou splní požadavky na zátěž podlah v dílnách, autoservisech, pneuservisech a prodejních skladech. Vzhledem ke své výrobní přesnosti může být dlažba **MARGITA** kladena do lepidla. Výhodou teracových dlažeb je však možnost rychlého a přesného kladení do polosuchého betonového lože. V tomto případě není nutné připravovat před pokládkou teracové dlažby podklad s velkou přesností – to přináší úsporu financí a času při přípravě a následné pokládce. Základová deska může být pouze srovnaná vibrační lištou

nahrubo a finální vyrovnaní se provede přímo při pokládce teracové dlažby.

Pro dořešení celého vnitřního prostoru stavby lze z teracové směsi vyrobít ve shodném vzoru a kresbě různé teracové obklady schodů, parapetní desky a ukončovací profily. Tato možnost a vysoká variabilita v kresbě a barevnost teracových dlažeb **MARGITA** a **TEREZA** dávají investorovi nebo architektovi velké možnosti využití předností tohoto tradičního výrobku na trhu. O pravdivosti tohoto tvrzení se mohou zájemci přesvědčit na našich stránkách [www.cidemat.cz](http://www.cidemat.cz), kde je uvedena řada zajímavých realizací.

podle podkladů  
společnosti Cidemat